



Semi Synthetic

Kixx G SL

Моторное масло для бензиновых двигателей — идеальный выбор для рациональных потребителей

API SL

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло, в состав которого входят синтетические базовые масла и комплексы высокоэффективных присадок. Моторное масло Kixx G SL специально разработано для обеспечения высоких защитных и смазывающих свойств при использовании в бензиновых двигателях всех легковых машин и легких грузовиков.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендовано для всех четырехтактных бензиновых двигателей легковых машин и легких грузовиков, без турбонаддува и с турбонагнетателем, включая автомобили, оборудованные системами снижения токсичности выхлопных газов.
- Подходит для малых четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов и мобильного энергетического оборудования, для которых изготовители рекомендуют использовать обычные моторные масла для легковых автомобилей и не требуют применения специальных масел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимально увеличивает срок службы двигателя с помощью превосходного контроля износа и отложений при всех эксплуатационных условиях.
- Обеспечивает значительную экономию топлива благодаря уменьшению потерь на трение.
- Предохраняет от износа при запуске в холодных условиях благодаря превосходной низкотемпературной текучести.
- Обеспечивает мощность и экономичность благодаря уменьшению износа даже для самых сложных клапанных механизмов, включая механизмы с переменным выбором времени срабатывания.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по SAE	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40
Плотность, кг/л при 15 °C	0,849	0,863	0,860	0,864
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	56,8	65,6	99,5	109,4
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	10,0	10,0	15,1	15,2
Индекс вязкости	165	138	158	145
Температура потери текучести, °C	-45	-45	-42	-39
Температура вспышки, COC, °C	224	236	246	236