



SnowPower 4T 0W-40

**Моторное масло для 4-х тактных двигателей
снегоходов**

**100% Синтетическое – На основе сложных
эфиров (эстеров) – JASO MA2**

ПРИМЕНЕНИЕ

**Специально разработано для высокотехнологичных мощных 4-х тактных двигателей
снегоходов: Yamaha, Ski-doo/BRP, Artic Cat, Lynx...**

Особенно рекомендовано для спортивного использования.

Также применим в мотовездеходах ATV и UTV.

Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, в т.ч. зимний,
биотоплива.

Совместимо с каталитическими нейтрализаторами.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ	API SN / SM / SL
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ	JASO MA2 от N° M033MOT177

100% синтетическое моторное масло на основе сложных эфиров, разработано с целью соответствия самым жестким требованиям мощных двигателей снегоходов, эксплуатирующихся в экстремальных условиях полярного холода и обеспечивает:

- Быстрый выход на обороты максимальной мощности двигателя;
- Превосходную защиту двигателя при высоких оборотах двигателя и температурах;
- Сбалансированную рабочую температуру двигателя;
- Легкий запуск двигателя в условиях полярного холода;
- Предотвращает пробуксовку сцепления при запуске.

Продукт MOTUL SnowPower 4T 0W-40 прошёл тестирование в Канаде и превосходит все существующие требования производителей 4-х тактных двигателей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

MOTUL SnowPower 4T 0W-40, при необходимости, может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	0W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.859
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	80.4 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.6 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	191
Температура застывания	ASTM D97	-60°C / -76°F
Температура вспышки	ASTM D92	232°C / 450°F
Щелочное число	ASTM D2896	10.1 мг КОН/г